

TELECAMERA

D3X Telecamera RCX90X HD Spirallo & LaserScan Ready

€ 21.500 € 25.700

Telecamera a colori professionale Full HD, resistente sino ad 1 Bar (IP68 - 10 metri di colonna d'acqua), dotata di sensore CMOS HD (1920x1080p) ad elevata **sensibilità 0,05 lux**, a **testa girevole con brandeggio ±135° e rotazione 360°** bidirezionale senza fine corsa con **zoom Long Range 160:1** (10x ottico + 16x digitale), **corona di luci a led** a 4 zone a doppia accensione, 8 ultraled a diffusione e 4 ultraled di profondità, **valvola e sensori di pressurizzazione**, fuoco motorizzato manuale e **autofocus (da 10mm a infinito)**, motori passo passo con **informazione al video dell'unità di controllo del punto sferico di visione** (gradi di rotazione nei due assi e icona navigatore 3D), **velocità adattiva** intelligente dei **movimenti della testa** (più l'immagine viene ingrandita, più le velocità di rotazione diminuiscono progressivamente), **12 memorie di posizione della testa** e zoom pre-impostabili, **coppia diodi laser** integrati per la **misurazione di crepe, angolo d'inserzione e diametro allacciamenti, angolo curve e livello di fluido** con il software **Vision Report Laser Touch 3D+**.

Utilizzando la **Modalità Spirallo** (opzionale), i laser eseguono **un preciso rilievo tridimensionale** della tubazione e i risultati vengono successivamente elaborati con **WinCan LaserScan**, non compreso nella fornitura.

Grazie alla modalità brevettata **DYNAMIC TOUCH** e ai motori passo passo Pan & Tilt, quando l'operatore tocca sul video il punto dell'immagine della tubazione che si vuole inquadrare, la testa ruota automaticamente centrando la visione molto velocemente nel punto desiderato.

Peso totale 1,5 Kg


145mm

80mm

70mm



SPIRALLO LASER SCAN






RILIEVO TRIDIMENSIONALE CON VC500 HD o DCX5000 HD

La **coppia di laser integrata** nella telecamera **RCX90X HD** rende possibile il **rilievo tridimensionale della tubazione in modalità "Spirallo"**. Raggiunta l'estremità lontana della tubazione, attivando a video il pulsante dedicato, il trattore procede in retromarcia autonomamente in cruise control, con antiribaltamento e correzioni automatiche di rotta.


La telecamera, puntando i laser a 90° verso la tubazione, ruota ad alta velocità e raccoglie una **sequenza a spirale** di punti lungo la superficie del tubo. Per garantire la precisione delle misurazioni il tamburo lavora in sincronia regolando la tensione del cavo.

ELABORAZIONE DATI CON WINCAN VX + LASERSCAN


L'elaborazione dei dati raccolti in campo è possibile utilizzando un PC con installata una qualsiasi licenza WinCan VX attiva (ad esempio WinCan VX Entry). Grazie al modulo dedicato **WinCan LaserScan** viene generato un modello tridimensionale della forma interna della condotta, comprensivo di **Report di Ovalizzazione** e difetti in scala di colori personalizzabile dalla precisione millimetrica.



Ovalizzazione percentuale



Diametro medio



Capacità percentuale

NB: WinCan LaserScan, non è incluso nella fornitura della telecamera RCX90X HD, è un modulo aggiuntivo di elaborazione dati del programma desktop WinCan VX: per utilizzarlo è quindi necessario possedere una licenza attiva del software desktop principale WinCan VX