

Il Localizzatore professionale di cavi e tubazioni

RD2000 CPS SuperCAT

SCHEDA TECNICA

Il Ricevitore

RD2000 CPS SuperCAT							Sensibilità @1m	Profondità di localizzazione	
(+)	(TL)	(S)	(CPS)			Condizioni ottimali		Condizioni non ottimali	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	Strike Alert			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	Profondità			
	✓			✓		Sonda 512/640Hz*			
				✓		Sonda MF 8kHz			
✓		✓	✓	✓		Sonda MF 33kHz			
✓	✓	✓			✓	Frequenza attiva linea 512/640Hz*	500 µA	3	2
✓	✓	✓	✓		✓	Frequenza attiva linea 8kHz	100 µA	3	2
✓	✓		✓		✓	Frequenza attiva linea 33kHz	5 µA	3	2
		✓				Frequenza attiva linea 65kHz	5 µA	3	2
			✓			Super HF 131kHz	5 µA	3	2
					✓	CPS**			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	Radio	25 µA	2	1
✓	✓	✓	✓	✓	✓	Power 50Hz/60Hz	5 mA	3	2

- **Precisione della localizzazione:** ± 10% della profondità
- **Profondità e Precisione:** su segnali non distorti e senza segnali adiacenti.
Linea ± 5% 0.1 m a 3 m
Sonda ± 5% 0.1 m a 5 m
- **Range dinamico:** 120 dB (@ 10Hz di larghezza di banda)
- **Selettività:** 141 dBrms / vHz
- **Batterie:** 2 x LR20 (D) 1.5 V alcaline. 40 ore di durata nominale @ 20°C uso intermittente.
Compatibile con batterie ricaricabili NiMH tipo D
- **Garanzia:** 12 mesi
- **Certificazione:** CE

*Impostato in base alla frequenza del canale Power; 50Hz seleziona 640 Hz, 60Hz seleziona 512Hz.

**Impostato in base alla frequenza del canale Power; 50Hz seleziona 100 Hz CPS, 60Hz seleziona 120 Hz CPS.

Tutti i modelli possono essere selezionati con unità di misura metriche o imperiali.

Il Generatore

RD2000 T1					
T1-131	T1-65/512	T1-640/65	T1-512	T1-640	
✓	✓	✓	✓	✓	Induzione 8kHz
✓			✓	✓	Induzione 33kHz
	✓	✓			Induzione 65kHz
	✓		✓		Connessione diretta 512Hz
				✓	Connessione diretta 640Hz
✓	✓	✓	✓	✓	Connessione diretta 8kHz
✓			✓	✓	Connessione diretta 33kHz
	✓	✓			Connessione diretta 65kHz
✓					Connessione diretta 131kHz

■ **Certificazioni:** EN 300 330-2-V1.1.1, EN 301 489-3-V1.2.1, BS EN 61010-1 1993/A2:1995

■ **Potenza di uscita:** selezionabile 1/4 W o 1 W

■ **Batterie:** 4 x LR20 (D) 1,5 V Alcaline, durata nominale 12 ore a 20°C

■ **Garanzia:** 12 mesi



VIVAX
Informazioni dalle reti **X** interrate

Via Scaldasole, 43 - 27024 Cilavegna (PV) - centralino 0381/66831 fax 0381/96552 - www.vivax.it